



CORTADORAS

DÉLÉGATIONS



**DEL MOVIMIENTO MÁS SUAVE
AL CORTE MÁS LIMPIO**

DU MOUVEMENT PLUS DOUX
À LA COUPE PLUS PROPRE



TGI-150 INOX

CORTADORAS PROFESIONALES



SERIES Semi-profesional (TGL-F, TGE, DTG) - Profesional (TG, TGI)

Cortadoras por gravedad construidas en aluminio anodizado y alimentario - Afilador incorporado de doble fresa para un perfecto afilado anterior/posterior cuchilla - Motor con ventilación incorporada - Transmisión por correa especial de alta adherencia - Vela y carro ranurados para mejor deslizamiento y estabilidad del producto a cortar - Deslizamiento del carro por cojinetes de bolas sobre barra acerada - Doble pulsante - Maniobra a 24 V - Con todos los sistemas de seguridad que indica la Normativa CE en máquinas de corte.

TGI: Cuchilla en acero inoxidable 100/cr6, de dureza especial para herramientas de corte. Cortadoras caracterizadas por una potente transmisión por engranajes a 45° y por su gran capacidad en el corte y en el recorrido del carro - Ideal para productos de grandes dimensiones y para un uso intensivo.

Modelos	Medidas exteriores	Recorrido carro	Capacidad		Espesor corte	Potencia motor	Kg	m ³	€
			capacidad corte redondo	capacidad corte cuadrado					
TGL-220-F	52x39x34h	24	-	-	0-15	-	14	0,13	565
TGL-250-F	53x40x35h	25	-	-	0-15	-	15	0,13	625
TGE-300	56x50x43h	29	20,5	18x25	0-15	0,17	21	0,19	1.050
DTG-220*	52x39x34h	24	-	-	0-15	-	14	0,13	476
DTG-250*	53x40x35h	25	-	-	0-15	-	15	0,13	531
DTG-275*	61x48x44h	26	-	-	0-15	-	24	0,19	584
TG-300	69x57x48h	31	21,5	19x25	0-15	0,27	36	0,26	1.698
TG-330	69x57x48h	31	23	19x25	0-15	0,27	40	0,26	1.856
TG-370	78x54x58h	37	25	21x28	0-15	0,37	47	0,36	2.249
TGI-300	69x57x48h	31	21,5	19x25	0-15	0,3	36	0,26	1.824
TGI-350	80x58x55h	37	24	20x28	0-15	0,37	48	0,26	2.406
TGI-370	80x58x55h	37	25	21x28	0-15	0,37	49	0,36	2.511

Monofásico
230V

* Pedido mínimo: 2 unidades

CORTADORAS PROFESIONALES



SERIES:

Cortadora de fiambres y carnes semi-congeladas (TV) - Cortadora de carnes (TC) - Cortadora de fiambres automática (TG-AUT)

TV: Con una estructura de vanguardista, caracterizada por una construcción y diseño ergonómico de cara a un corte perfecto para todo tipo de producto alimentario de corte - Brazo especial auto bloqueante con empuñadura lateral ergonómica y protección - Construidas en aluminio anodizado y alimentario - Afilador incorporado de doble fresa para un perfecto afilado anterior/posterior cuchilla - Motor con ventilación incorporada - Transmisión por correa especial de alta adherencia - Vela y carro ranurados para mejor deslizamiento y estabilidad del producto a cortar - Deslizamiento del carro por cojinetes de bolas sobre barra acerada - Doble pulsante. Maniobra a 24 V - Cuchilla en acero inoxidable 100/cr6, de dureza especial para herramientas de corte - Con todos los sistemas de seguridad que indica la Normativa CE en máquinas de corte.

TC: Con un chasis compacto esta cortadora vertical ofrece una gran capacidad de corte y una altura de carga reducida para facilitar el posicionamiento del producto - El espacio accesible entre la parte trasera de la cuchilla y el cuerpo del motor es amplio para facilitar la limpieza del aparato.

TG-AUT: Construidas en aluminio anodizado alimentario - Caja de automatismos realizada en acero inoxidable AISI304 - Trasmisión por cinta de especial adherencia - Carro totalmente ranurado para el mejor deslizamiento del producto hacia la cuchilla - Regulación del recorrido del carro en cuatro posiciones dependiendo de las dimensiones del producto a cortar.

Modelos	Medidas exteriores	Recorrido carro	Capacidad		Espesor corte	Potencia motor	Kg	m ³	€
			capacidad corte redondo	capacidad corte cuadrado					
TV-300	70x53x51h	31	20,5	27x21	0-15	0,27	29	0,26	1.856
TV-350	82x61x78h	37	24	24x26,5	0-15	0,27	47	0,36	2.255
TV-370	82x61x78h	37	25	25x26,5	0-15	0,37	48	0,36	2.426
TC-300	68x58x57h	31	20,5	27x21	0-15	0,27	29	0,26	1.908
TC-350	80x65x61h	37	24	24x30	0-15	0,37	48	0,36	2.406
TC-370	80x65x61h	37	25	25x32,5	0-15	0,37	48	0,36	2.511
TG-300-AUT	70x60x60h	31	21,5	19x25	0-15	0,3	50	0,26	4.218
TG-350-AUT	85x63x66h	37	24	20x28	0-15	0,37	70	0,36	4.823

Monofásico
230V 

CORTADORA PROFESIONAL DE DISEÑO



Estructura totalmente realizada en acero inox AISI 304, resistente a la corrosión, lavable con ducha de baja presión, grado de protección Internacional Protection (IP) 54. - Mangos ergonómicos de fundición de acero inoxidable con escala graduada de precisión, grabada con láser y regulado del espesor de corte de 0 a 22mm - Potente motor ventilado de 0,5 Hp, transmisión rectificada de engranajes con tornillo sinfín, y acoplamiento flexible para garantizar un corte perfecto sin esfuerzos - Espacio amplio para facilitar la limpieza y desinfección - Fácil de limpiar en lavavajillas, el paralonja y el plato se desmontan fácilmente, así como el dispositivo mecánico de seguridad - Cuchilla de diámetro 350mm, de acero inoxidable con un perfil rebajado y una superficie de contacto reducida - Tecla encendido-apagado de acero inoxidable con grado de protección IP67, resistente al agua - Caja de componentes eléctricos hermética al agua - Apagado automático tras 30 segundos al final de cada uso - Piloto LED indicando la intervención de la ventilación suplementaria - Afilador independiente fácilmente utilizable y de mango sencillo - Pie en acero inoxidable antirresbalo con una gran superficie de apoyo resistente e inalterable al contacto de aceites grasos - Motor monofásico. Motor trifásico.

Modelos	Diámetro cuchilla (mm)	Vueltas cuchilla (vpm)	Motor monofásico (W)	Motor trifásico (W)	Recorrido carro (mm)	Espesor corte (mm)
TGI-350-INOX	350	215	360/0,50	360/0,50	380	0-23

Cap. Corte redondo (W)	Cap. Corte HxL (W)	Peso neto (Kg)	Peso bruto (Kg)	Dimensiones embalaje (W)	€
260	210x300	52	58+6	80x72xH65+12	4.065