



PRODUCTOS SNACK

**Pequeños equipos
para grandes actuaciones.**

Small equipment for great performances.



SL-600 EM

SP-10

SALAMANDRE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW _____
kcal/h _____
V~ _____
Hz _____

PREZZO/PRICE _____ €
PREIS/PRIX/PRECIO _____
KG / M³

SA-400 EM SALAMANDRA Aperta sul fronte, 1 zona di cottura, 1
20016510 griglia cm. 35x32,5 - 1 teglia GN 2/3 h 20
EN Salamander - Open on the front side, 1 cooking
area 1 grid 35x32,5 - 1 GN 2/3 h 20 pan • **DE**
Salamander - Vorne offen, 1 Kochfläche 1 Rost cm.
35x32,5 - 1 Backform GN 2/3 h 20 • **FR** Salamandre
- Avant ouverte - 1 zone de cuisson 1 grille cm 35x32,5
- 1 bac GN 2/3 h 20 • **ES SALAMANDRA -**
ABIERTA DELANTE, 1 ZONA DE COCCIÓN 1
PARRILLA CM. 35X32,5 - 1 BANDEJA GN 2/3
H. 20
cm. 51x 40x 36,5h



⚡ 2 kW _____ **721,00**
230V~ _____ 17 / 0,13
50/60 Hz _____

SE-40 M SALAMANDRA Aperta sul fronte, con griglia mobile
20016511 GN 2/3
EN Salamander - Open on the front side, with
adjustable grid GN 2/3 • **DE** Salamander - Vorne
offen, mit höhenverstellbarem Rost GN 2/3 • **FR**
Salamandre - Avant ouverte, avec une grille réglable
GN 2/3 • **ES SALAMANDRA - ABIERTA**
DELANTE, Y PARRILLA REGULABLE GN 2/3
cm. 59,5x 37x 38h



⚡ 2,2 kW _____ **747,00**
230V~ _____ 19 / 0,15
50/60 Hz _____

SA-600 EM SALAMANDRA Aperta sul fronte, 2 zone di cottura, 1
20016610 griglia cm. 53x32,5 - 1 teglia GN 1/1 h 20
EN Salamander - Open on the front side, 2 cooking
areas 1 grid 53x32,5 - 1 GN 1/1 h 20 pan • **DE**
Salamander - Vorne offen, 2 Kochflächen 1 Rost cm.
53x32,5 - 1 Backform GN 1/1 h 20 • **FR** Salamandre
- Avant ouverte - 2 zones de cuisson 1 grille cm
53x32,5 - 1 bac GN 1/1 h 20 • **ES SALAMANDRA**
- ABIERTA DELANTE, 2 ZONAS DE COCCIÓN
1 PARRILLA CM. 53X32,5 - 1 BANDEJA GN
1/1 H. 20
cm. 69x 40x 36,5h



⚡ 4 kW _____ **933,00**
230V~ _____ 28 / 0,17
50/60 Hz _____

SA-600 ET cm. 69x 40x 36,5h
20016630

⚡ 4 kW _____ **986,00**
400V~2N _____ 28 / 0,17
230V~3 _____
50/60 Hz _____

SE-70 M SALAMANDRA Aperta sul fronte, con griglia mobile
20016631 GN 1/1
EN Salamander - Open on the front side, with
adjustable grid GN 1/1 • **DE** Salamander - Vorne
offen, mit höhenverstellbarem Rost GN 1/1 • **FR**
Salamandre - Avant ouverte, avec une grille réglable
GN 1/1 • **ES SALAMANDRA - ABIERTA**
DELANTE, Y PARRILLA REGULABLE GN 1/1
cm. 87,5x 37x 38h



⚡ 4,4 kW _____ **946,00**
400V~3N _____ 50 / 0,22
50/60 Hz _____

SL-600 EM SALAMANDRA - Parte superiore regolabile Aperta su 3
20016810 lati - 2 zone di cottura - 1 griglia cm. 58x34
EN Salamander - Upper part adjustable - 3 open sides
2 cooking areas - 1 grid 58x34 • **DE** Salamander -
Oberteil einstellbar - 3 offene Seite 2 Kochflächen - 1
Rost cm. 58x34 • **FR** Salamandre - Partie supérieure
réglable - 3 côtés ouverts 2 zones de cuisson - 1
grille cm 58x34 • **ES SALAMANDRA - PARTE**
SUPERIOR REGULABLE - ABIERTA 3 LADOS
2 ZONAS DE COCCIÓN - 1 PARRILLA CM.
58X34
cm. 60x 50x 51h



⚡ 4 kW _____ **1.734,00**
230V~ _____ 47 / 0,23
50/60 Hz _____

SL-600 ET cm. 60x 50x 51h
20016830

⚡ 4 kW _____ **1.803,00**
400V~2N _____ 47 / 0,23
230V~3 _____
50/60 Hz _____

SALAMANDRE

MOD. / DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES / POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA / VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE / kcal/h / kw / V~ / Hz / PREZZO / PRICE / PREIS / PRIX / PRECIO / KG / M³ / €

SLC-600EM
20016811

SALAMANDRA VETROCERAMICA - Parte superiore regolabile Aperta su 3 lati - 2 zone di cottura - 1 griglia cm. 58x34

EN Ceramic glass Salamander - Upper part adjustable - 3 open sides 2 cooking areas - 1 grid 58x34 • **DE** Ceran-Salamander - Oberteil einstellbar - 3 offene Seite 2 Kochflächen - 1 Rost cm. 58x34 • **FR** Salamandre à vitroceramique - Partie supérieure réglable - 3 côtés ouverts 2 zones de cuisson - 1 grille cm 58x34 • **ES SALAMANDRA VETROCERÁMICA - PARTE SUPERIOR REGULABLE - ABIERTA 3 LADOS 2 ZONAS DE COCCIÓN - 1 PARRILLA CM. 58X34**

cm. 60x 50x 51h



⚡ 3 kW
230V~
50/60 Hz

2.153,00
50 / 0,23

SLC-600ET
20016831

cm. 60x 50x 51h

⚡ 3 kW
400V~2N
230V~3
50/60 Hz

2.178,00
50 / 0,23

SEH003
_SEH003

NUEVO
NEW

SALAMANDRA ULTRA RAPIDA GN1/1, Piano superiore regolabile in altezza. 3 Resistenze alto rendimento attivabili a zone: 1 centrale (1,55 KW) o 3 totali (4,6 KW). Timer 20'.

EN Ultra-rapid electric Salamander GN1/1, Upper part adjustable. 3 high-performanc heating elements with possibility activating: 1 central (1,55 KW) or 3 total (4,6 KW). Timer 20'. • **DE** Elektrische Salamander Ultra Rapid GN1/1, mit höhenverstellbarer Haube. 3 Hochleistungsfähige Heizelemente mit Selektion der Heizzone: 1 in der Mitte (1,55 KW) or 3 alle (4,6 KW). Timer 20'. • **FR** Salamandra électrique Ultra-rapide GN1/1, avec plan mobile. 3 Résistances électriques à rendement élevé avec possibilité d'active: 1 central (1,55 KW) or 3 total (4,6 KW). Timer 20'. • **ES SALAMANDRA ELÉCTRICA ULTRA-RÁPIDA GN1/1, TECHO SUPERIOR REGULABLE EN ALTURA. 3 RESISTENCIAS DE ALTO RENDIMIENTOS CON POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN: 1 CENTRAL (1,55 KW) OR 3 TOTAL (4,6 KW). TIMER 20'.**

cm. 60x 60x 54h



⚡ 4,6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

3.860,00
55 / 0,30

SEH004
_SEH004

NUEVO
NEW

SALAMANDRA ULTRA RAPIDA GN1/1 + GN1/3. Piano superiore regolabile in altezza. 4 Resistenze alto rendimento attivabili a zone: 2 centrali (3,05 KW) o 4 totali (6,1 KW). Timer 20

EN Ultra-rapid electric Salamander GN1/1+GN1/3, Upper part adjustable. 4 high-performanc heating elements with possibility activating: 2 central (3,05 KW) or 4 total (6,1 KW). Timer 20'. • **DE** Elektrische Salamander Ultra Rapid GN1/1+GN1/3, mit höhenverstellbarer Haube. 4 Hochleistungsfähige Heizelemente mit Selektion der Heizzone: 2 in der Mitte (3,05 KW) or 4 alle (6,1 KW). Timer 20'. • **FR** Salamandra électrique Ultra-rapide GN1/1+GN1/3, avec plan mobile. 4 Résistances électriques à rendement élevé avec possibilité d'active: 2 central (3,05 KW) or 4 total (6,1 KW). Timer 20'. • **ES SALAMANDRA ELÉCTRICA ULTRA-RÁPIDA GN1/1+GN1/3, TECHO SUPERIOR REGULABLE EN ALTURA. 4 RESISTENCIAS DE ALTO RENDIMIENTOS CON POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN: 2 CENTRAL (3,05 KW) OR 4 TOTAL (6,1 KW). TIMER 20'.**

cm. 77x 60x 54h

⚡ 6,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

4.570,00
65 / 0,40

GRILL TOAST

MOD. _____ DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA PREZZO/PRICE €
 COD. _____ DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE $\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{kW}{V}$ Hz PREIS/PRIX/PRECIO €
 KG / M³

TS-3
 20030310 TOSTIERA MONOFASE con 3 pinze
EN Toaster singlephase with 3 toast holders • **DE** Toaster einphasig mit 3 Zangen • **FR** Toasteur monophasé avec 3 pinces • **ES TOSTADORA MONOFÁSICA CON 3 PINZAS**
cm. 48x 25x 24h



⚡ 1,7 kW _____ **379,00**
 230V~ _____ 7 / 0,05
 50/60 Hz _____

TS-6
 20030610 TOSTIERA MONOFASE con 6 pinze
EN Toaster singlephase with 6 toast holders • **DE** Toaster einphasig mit 6 Zangen • **FR** Toasteur monophasé avec 6 pinces • **ES TOSTADORA MONOFÁSICA CON 6 PINZAS**
cm. 48x 25x 36h



⚡ 2,55 kW _____ **532,00**
 230V~ _____ 10 / 0,07
 50/60 Hz _____

CT4/R EM
 20040410 GRILL TOAST - Piastra rigate in ghisa cm. 34x23
EN Grill toast - Grooved plate cm. 34X23 • **DE** Kontakt-Grill - Gerillte Platte aus Gußeisen cm. 34X23 • **FR** Grill toast - Plaque rainurées cm. 34X23 • **ES GRILL-TOAST - PLANCHA ESTRIADA DE FUNDICIÓN 34X23 CM**
cm. 42x 36x 20h



⚡ 2,2 kW _____ **757,00**
 230V~ _____ 19 / 0,07
 50/60 Hz _____

CT8/R EM
 20040810 GRILL TOAST DOPPIO - Piastra rigate in ghisa cm. 48x23
EN Double Grill toast - Grooved plate cm. 48x23 • **DE** Kontakt-Grill - Gerillte Platte aus Gußeisen cm. 48x23 • **FR** Double grill toast - Plaque rainurées cm. 48x23 • **ES GRILL-TOAST DOBLE - PLANCHA ESTRIADA DE FUNDICIÓN 48X23 CM**
cm. 57x 36x 20h



⚡ 3,6 kW _____ **1.052,00**
 230V~ _____ 34 / 0,09
 50/60 Hz _____

CT8/R ET
 20040830 **cm. 57x 36x 20h**

⚡ 3,6 kW _____ **1.052,00**
 400V~2N _____ 34 / 0,09
 50/60 Hz _____

PI35
 _17PI001 PIASTRA INDUZIONE Ø225mm
EN Induction plate Ø225mm • **DE** Induktionsplatte Ø225mm • **FR** Plaque à induction Ø225mm • **ES PLACA INDUCCIÓN Ø225MM**
cm. 33x 41x 10h



⚡ 3,5 kW _____ **676,00**
 230V~ _____ 15 / 0,03
 50/60 Hz _____

SP-5
 20050510 SCALDAPIATTI - 5 piatti
EN Hot plates set - 5 plates • **DE** Platten-Tellervorwärmer - 5 platten • **FR** Chauffe-plates - 5 plates • **ES CALIENTA PLATOS - 5 PLATOS**
cm. 37x 25x 32h



⚡ 0,7 kW _____ **644,00**
 230V~ _____ 19 / 0,07
 50/60 Hz _____

SCALDAPIATTI

MOD. / COD. DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
 DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
 VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE $\frac{kWh}{kcal/h}$ $\frac{kW}{V}$ PREZZO / PRICE / €
 PREIS / PRIX / PRECIO / KG / M³

SP-10
 20051010 SCALDAPIATTI - 10 piatti
EN Hot plates set - 10 plates • **DE** Platten-
 Tellervorwärmer - 10 platten • **FR** Chauffe-plates - 10
 plates • **ES CALIENTA PLATOS - 10 PLATOS**
cm. 37x 25x 53h



⚡ 1,4 kW **1.093,00**
 230V~ 34 / 0,14
 50/60 Hz

VTC-1
 50156011 VETRINETTA CALDA +30/+90 °C - capacità: GN1/1
 h65mm
EN Heated display unit +30/+90 °C - capacity: GN1/1
 h65mm • **DE** Heiße-Theken +30/+90 °C - Kapazität:
 GN1/1 h65mm • **FR** Vitrines chaudes +30/+90 °C -
 capacité: GN1/1 h65mm • **ES VITRINA CALIENTE**
+30/+90 °C - CAPACIDAD: GN1/1 H65MM
cm. 45x 77,5x 59h



⚡ 1,63 kW **2.438,00**
 230V~ 61 / 0,38
 50 Hz

VTC-2
 50156012 VETRINETTA CALDA +30/+90 °C - capacità: GN2/1
 h65mm
EN Heated display unit +30/+90 °C - capacity: GN2/1
 h65mm • **DE** Heiße-Theken +30/+90 °C - Kapazität:
 GN2/1 h65mm • **FR** Vitrines chaudes +30/+90 °C -
 capacité: GN2/1 h65mm • **ES VITRINA CALIENTE**
+30/+90 °C - CAPACIDAD: GN2/1 H65MM
cm. 75x 77,5x 59h



⚡ 2,43 kW **2.668,00**
 230V~ 74 / 0,57
 50 Hz

VTC-3
 50156013 VETRINETTA CALDA +30/+90 °C - capacità: GN3/1
 h65mm
EN Heated display unit +30/+90 °C - capacity: GN3/1
 h65mm • **DE** Heiße-Theken +30/+90 °C - Kapazität:
 GN3/1 h65mm • **FR** Vitrines chaudes +30/+90 °C -
 capacité: GN3/1 h65mm • **ES VITRINA CALIENTE**
+30/+90 °C - CAPACIDAD: GN3/1 H65MM
cm. 108x 77,5x 59h



⚡ 3,45 kW **3.010,00**
 230V~ 83 / 0,79
 50 Hz

FP/VTC
 50156010 FONDO PIANO GN1/1 PER VTC
EN Flat bottom GN1/1 for VTC • **DE** Flacher Boden
 GN1/1 für VTC • **FR** Fond plat GN1/1 pour VTC • **ES**
FONDO PLANO GN1/1 PARA VTC
cm. 32,5x 52,7x 1h



146,00
 3 / 0,01

VTR-2
 50157502 VETRINETTA REFRIGERATA +2/+10 °C - capacità:
 GN2/1 h65mm
EN Refrigerated display +2/+10 °C - capacity: GN2/1
 h65mm • **DE** Kühlvitrine +2/+10 °C - Kapazität:
 GN2/1 h65mm • **FR** Vitrine réfrigérée +2/+10
 °C - capacité: GN2/1 h65mm • **ES VITRINA**
REFRIGERADA +2/+10 °C - CAPACIDAD:
GN2/1 H65MM
cm. 75x 77,5x 59h



⚡ 0,43 kW **3.278,00**
 230V~ 85 / 0,57
 50 Hz

VTR-3
 50157503 VETRINETTA REFRIGERATA +2/+10 °C - capacità:
 GN3/1 h65mm
EN Refrigerated display +2/+10 °C - capacity: GN3/1
 h65mm • **DE** Kühlvitrine +2/+10 °C - Kapazität:
 GN3/1 h65mm • **FR** Vitrine réfrigérée +2/+10
 °C - capacité: GN3/1 h65mm • **ES VITRINA**
REFRIGERADA +2/+10 °C - CAPACIDAD:
GN3/1 H65MM
cm. 108x 77,5x 59h



⚡ 0,43 kW **3.735,00**
 230V~ 104 / 0,79
 50 Hz

VETRINETTE CALDE

MOD. _____ DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA ⚡ kW ⚡ kw PREZZO/PRICE €
 COD. _____ DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONES/DIMENSIONES VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE kCal/h V~ PREIS/PRIX/PRECIO €
 KG / M³

VEC-10 VETRINA RISCALDATA - 1 PIANO
 50158011 **EN** Heated display units - 1 shelf • **DE** Heisse-Vitrine - 1 Etage • **FR** Vitrine chaude - 1 etage • **ES VITRINA CALEFACTORA INDIVIDUAL**
cm. 50x 35x 27h



⚡ 0,4 kW _____ **522,00**
 230V~ _____ 11 / 0,07
 50/60 Hz _____

VEC-81 **cm. 80x 35x 27h**
 50158021

⚡ 0,7 kW _____ **629,00**
 230V~ _____ 15 / 0,08
 50/60 Hz _____

VEC-20 VETRINA RISCALDATA - 2 PIANI
 50158012 **EN** Heated display units - 2 shelves • **DE** Heisse-Vitrine - 2 Etagen • **FR** Vitrine chaude - 2 etages • **ES VITRINA CALEFACTORA DOBLE**
cm. 50x 35x 41h



⚡ 0,4 kW _____ **619,00**
 230V~ _____ 15 / 0,10
 50/60 Hz _____

VEC-82 **cm. 80x 35x 41h**
 50158022

⚡ 0,7 kW _____ **787,00**
 230V~ _____ 23 / 0,14
 50/60 Hz _____

SV-13 BAGNOMARIA Vasca per GN 1/3, h 15 cm.
 25010013 **EN** Bain-marie - Bowl for GN 1/3, h 15 cm. • **DE** Wasserbad - Becken für GN 1/3, h 15 cm. • **FR** Bain-marie - Cuve pour GN 1/3, h. 15 cm. • **ES BAÑO DE MARÍA - CUBA PARA GN 1/3, H. 15 CM.**
cm. 20,5x 41x 22h



⚡ 0,83 kW _____ **284,00**
 230V~ _____ 5 / 0,04
 50/60 Hz _____

SV-12 BAGNOMARIA Vasca per GN 1/2, h 15 cm.
 25010120 **EN** Bain-marie - Bowl for GN 1/2, h 15 cm. • **DE** Wasserbad - Becken für GN 1/2, h 15 cm. • **FR** Bain-marie - Cuve pour GN 1/2, h. 15 cm. • **ES BAÑO DE MARÍA - CUBA PARA GN 1/2, H. 15 CM.**
cm. 29,5x 41x 22h



⚡ 0,83 kW _____ **374,00**
 230V~ _____ 6 / 0,06
 50/60 Hz _____

SV-23 BAGNOMARIA Vasca per GN 2/3, h 15 cm.
 25010230 **EN** Bain-marie - Bowl for GN 2/3, h 15 cm. • **DE** Wasserbad - Becken für GN 2/3, h 15 cm. • **FR** Bain-marie - Cuve pour GN 2/3, h. 15 cm. • **ES BAÑO DE MARÍA - CUBA PARA GN 2/3, H. 15 CM.**
cm. 38x 41x 22h



⚡ 1,19 kW _____ **403,00**
 230V~ _____ 7 / 0,09
 50/60 Hz _____

SV-11 BAGNOMARIA Vasca per GN 1/1, h 15 cm.
 25011100 **EN** Bain-marie - Bowl for GN 1/1, h 15 cm. • **DE** Wasserbad - Becken für GN 1/1, h 15 cm. • **FR** Bain-marie - Cuve pour GN 1/1, h. 15 cm. • **ES BAÑO DE MARÍA - CUBA PARA GN 1/1, H. 15 CM.**
cm. 56x 41x 22h



⚡ 1,66 kW _____ **454,00**
 230V~ _____ 9 / 0,08
 50/60 Hz _____

BAGNOMARIA

MOD. _____ DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA ⚡kW ⚡kw PREZZO/PRICE €
 COD. _____ DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE kcal/h V~ V~ PREIS/PRIX/PRECIO €
 KG / M²

SV-113
25011130
BAGNOMARIA Vasca per GN 1/1 + GN 1/3, h 15 cm.
EN Bain-marie - Bowl for GN 1/1 + GN 1/3, h 15 cm.
 • **DE** Wasserbad - Becken für GN 1/1 + GN 1/3, h 15 cm. • **FR** Bain-marie - Cuve pour GN 1/1 + GN 1/3, h 15 cm. • **ES BAÑO DE MARÍA - CUBA PARA GN 1/1 + GN 1/3, H 15 CM.**
cm. 73,5x 41x 22h




⚡ 2,49 kW
230V~ 11 / 0,13
50/60 Hz

SV-123
25011230
BAGNOMARIA Vasca per GN 1/1 + GN 2/3, h 15 cm.
EN Bain marie - Bowl for GN 1/1 + GN 2/3, h 15 cm.
 • **DE** Wasserbad - Becken für GN 1/1 + GN 2/3, h 15 cm. • **FR** Bain-marie - Cuve pour GN 1/1 + GN 2/3, h 15 cm. • **ES BAÑO DE MARÍA - CUBA PARA GN 1/1 + GN 2/3, H 15 CM.**
cm. 91x 41x 22h



⚡ 2,49 kW
230V~ 14 / 0,13
50/60 Hz

FF-13
25050013
FALSO FONDO FORATO
EN Perforated false bottom • **DE** Gelochter Bodenrost
 • **FR** Faux-fond perforé • **ES FALSO FONDO AGUJERADO**



32,00
0.4 /

FF-12
25050120

41,00
0.6 /

FF-23
25050230

45,00
0.8 /

FF-11
25051100

60,00
1.2 /

FF-113
25051130

67,00
1.7 /

FF-123
25051230

82,00
2 /

SEP-325
25023250
SEPARATORE
EN Separator • **DE** Trenner • **FR** Separateur • **ES**
SEPARADOR
cm. 32,5



16,00
0.1 /

GN-1/6
25031716
BACINELLA GN
EN Container GN • **DE** Gastronorm-Behälter • **FR** Bac GN • **ES CUBA GN**
cm. 17,6x 16,2x 15h



33,00
0.3 /

GN-1/4
25032616
cm. 26,5x 16,2x 15h



34,00
0.4 /

ACCESSORI BAGNOMARIA

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONES/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
--------------	--	---	------------------------------------	--

C-2/3
25043532



28,00
0.3 /

C-1/1
25045332



34,00
0.5 /

_SG300RP AFFETTATRICE A GRAVITA' lama Ø300mm, capacità taglio cm.22x21 spessore 0÷16mm, 300 rpm. Fusione in lega di alluminio anodizzato. Anello di protezione alla lama. Affilatoio incorporato. Trasmissione a cinghia.
EN GRAVITY SLICER blade Ø300mm, Cutting capacity cm.22x21 thickness 0÷16mm, 300 rpm. Made from highly polished anodised food-grade aluminium. Blade safety ring. Sharpening. Belt transmission. • **DE** AUFSCHNITTMASCHINEN MIT SCHRÄGGESTELTEM SCHNEIDBLOCK, scheidscheibe Ø300mm, nutzschnitt cm.22x21 Dicke 0÷16mm, 300 rpm. • **FR** COUPE-JAMBONS A GRAVITE, lame Ø300mm, coupe utile cm.22x21, epaisseur 0÷16mm, 300 rpm. • **ES** CORTADORAS DE GRAVEDAD, CUCHILLA Ø300MM, CAPACIDAD DE CORTE CM.22X21 ESPESSOR 0÷16MM, 300 RPM.
cm. 48x 65x 44h



$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$ **1.306,00**
 0,23 KW
 230V~
 50/60 Hz
 24 / 0,16

_RMS510TS FORNO MICROONDE DIGITALE con 20 programmi, camera cm.33x33x20h, 2450 Mhz. Interamente in acciaio inox. Piatto fisso con distribuzione microonde a mezzo antenna rotante. Timer di regolazione
EN MICROWAVE OVEN with 20 programs, chamber cm.33x33x20h, 2450 Mhz. Structured in s/steel. Fixed plate. Timer control • **DE** MIKROWELLEN, 20 Garprogramme, Garkammer cm.33x33x20h, 2450 Mhz. • **FR** FOUR A MICRO-ONDES, 20 programmes, chambre cm.33x33x20h, 2450 Mhz. • **ES** HORNOS DE MICROONDAS, 20 PROGRAMAS, CÁMARA CM.33X33X20H, 2450 MHZ.
cm. 51x 38x 31h



$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$ **1.074,00**
 1,55 KW
 230V~
 50 Hz
 17 / 0,16

NUEVO
NEW