



HORNOS “EASY LINE”

**HORNOS PARA GASTRONOMÍA
Y PASTERÍA**

OVENS FOR GASTRONOMY AND PASTRY





Novedad

CARACTERÍSTICAS GENERALES · GENERAL CHARACTERISTICS

3 modelos: convección, convección con humidificador, convección/vapor.

- 3 Versions: convection, convection avec controle manuel de l'humidite, convection.vapeur.
- Made in inox. 3 models: convection, convection with manual control of humidity, convection-steam.
- 3 Versionen: Konvektion, Konvektion mit manueller Controller der Feuchtigkeit, Dampf-Konvektion.

Cámara de ángulos redondeados para facilitar la limpieza.

- Chambre de cuisson avec des angles arrondis pour faciliter la nettoyage.
- Cooking chamber with rounded edges for easy cleaning.
- Intern mit kugelecken welchen fuer ein einfaches putzen geeignet sind.

Control analógico, intuitivo y fácil de usar.

- Panneau de controle analogique et intuitif.
- Analogic, intuitive control panel.
- Analogic kontrolle.

Inversor automático del sentido de rotación de las turbinas.

- Inverseur automatique du sens de rotation du ventilateur.
- Automatic fan rotation reverse.
- Automatische Umkehrung der Drehrichtung des Heissluftgeblases.

Control de humedad (en modelos EU, ED).

- Controle de l'humidite (EU, ED modèles).
- Manual control of humidity (EU, ED models).
- Luftfeuchtigkeitkontrolle (versionen EU, ED).

Posibilidad de cocción a baja velocidad (opcional).

- Possibilite de cuisson a vitesse reduite (en option).
- Possibility of low speed cooking (optional).
- Kochen/Backen bei niedriger Geschwindigkeit möglich (optional).

Función de enfriamiento cámara (en modelo ED).

- Fonction de refroidissement (modèle ED).
- Cooling funtion (ED model).
- Kuhlfunction (versionen ED).

Iluminación cámara.

- Eclairage en chambre de cuisson.
- Internal lighting.
- Interne Beleuchtung.

Puerta de doble cristal y reversible.

- Porte avec doublé vitre.
- Doublé glazed door.
- Türe mit Doppelglas.

Preinstalación de sonda al corazón.

- Predisposition pour installation sonde al Coeur.
- Arranged for core probe installation.
- Prädisposition für Kernfühler

Estructura porta bandejas con paso de 75mm, desmontable para facilitar la limpieza.

- Structure porte bacs et grilles en fil inox avec un inter axe de 75mm, amovible, pour le nettoyage.
- Wire rack to hold grid and trays adjustable with different positions (75mm steps) and easily removable for a better cleaning.
- Struktur, Blech und Rost-Halternun mit 75mm-Raster, leicht herausnehmbar, um die Reinigung zu erleichtern Installation eines Kerntemperaturfühler möglich.

Posibilidad de la instalación de visualizador de la temperatura de la cámara de cocción (solo adaptable en Fábrica).

- Possibilite de afficher de la temperatura de la chambre de cuisson (a demander au momento de la commande).
- Arranged for display of oven's chamber temperatura (option available on order only)
- Möglichkeit der Montage der Anzeige der Temperatur des Garraums (auf anfrage bei bestellung)

Posibilidad de lavado manual (opcional) o automático (opcional).

- Prevu pour le système de lavage automatique (optionelle) ou manuel (optionelle); structure porte grille amovible
- Arranged for manual (optional) or automatic washing system (optional).
- Vorgesehen für manuelle (option) oder automatische Waschung (auf anfrage bei Bestellung).

Posibilidad de conexión USB (opcional).

- Prevu pour la connexion USB (optionelle).
- Arranged for USB connection (optional).
- Vorgesehen mit USB anschluss (option).

Control HACCP (opcional).

- Gestion HACCP (optionelle).
- HACCP control (optional).
- HACCP management (option).

Disco reducción entrada de aire.
Air flow reduction disk.
Reduzierschelbe zum Senken des Luffstroms.
Disque reduction debit d'air.



Junta encastrada
Snap-on seals
Inklemmdichtung
Joint encastrable



Estructura porta rejillas y bandejas
Wire rack to hold grid and trays
Struktur, Blech und Rost-Halternun
Structure porta-bacs et grilles



Sonda al corazón
Sonde a coeur
Core probe
Kernfühler





ON/OFF
On/off
On/off
On/off



TIEMPO DE COCCIÓN
Cooking time
Kochzeit
Temps de cuisson



APERTURA AIRE/
COCCIÓN SECA
Vent opening
dry cooking
Trodden kochen
Cuisson a sec



CONVECCIÓN
Convection
Konvektion
Convection



AUMENTO HUMEDAD
Manuel increase of humidity
Manuelle luftfeuchtigkeitssteigerung
Augmentation manuel de l'humidite



VAPOR
Steam
Dampf
Vapeur



CONVECCIÓN/
VAPOR
Convection/steam
Konvektion/
dampf
Convection/
vapeur



ENFRIAMIENTO
Cooling
Kuhlfunktion
Refroidissement



TEMPERATURA
Temperatura
Temperatur
Temperatura

CONVECCIÓN
CONVECTION



CONVECCIÓN CON HUMIDIFICADOR
CONVECTION-HUMIDIFICATION



CONVECCIÓN CON VAPOR
CONVECTION-STEAM





Novedad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

Modelo	Medidas exteriores (mm)	Medidas interiores (mm)	Capacidad	Kw	Potencia total (Kw)	Volumen embalaje (m ³)	Peso bruto (kg)	€	
CONVECCIÓN · CONVECTION									
ECE-805-HS	760x640x700h	500x370x450	5 GN 2/3, 440x350	⚡ 3,35	3,5	230V/III/50Hz	0,51	78	2.090
ECE-905-HS	920x690x700h	660x420x450	5 GN 1/1, 400x600	⚡ 5,5	5,8	400V/III/50Hz	0,66	88	2.457
ECE-907-HS	920x690x850h	660x420x600	7 GN 1/1, 400x600	⚡ 9	9,3	400V/III/50Hz	0,78	98	2.903
ECE-910-HS	920x690x1075h	660x420x825	10 GN 1/1, 400x600	⚡ 13,5	13,95	400V/III/50Hz	0,93	120	3.507
ECG-905-HS	920x750x760h	660x470x450	5 GN 1/1, 400x600	🔥 10	0,20	230V/III/50Hz	0,78	98	3.885
ECG-907-HS	920x750x910h	660x470x600	7 GN 1/1, 400x600	🔥 13,5	0,33	230V/III/50Hz	0,91	108	4.284
ECG-910-HS	920x750x1135h	660x470x825	10 GN 1/1, 400x600	🔥 20	0,46	230V/III/50Hz	1,07	130	4.935
CONVECCIÓN POR HUMIDIFICACIÓN · CONVECTION HUMIDIFICATION									
EUE-805-HS	760x640x700h	500x370x450	5 GN 2/3, 440x350	⚡ 3,35	3,5	230V/III/50Hz	0,51	80	2.320
EUE-905-HS	920x690x700h	660x420x450	5 GN 1/1, 400x600	⚡ 5,5	5,8	400V/III/50Hz	0,66	90	2.730
EUE-907-HS	920x690x850h	660x420x600	7 GN 1/1, 400x600	⚡ 9	9,3	400V/III/50Hz	0,78	100	3.223
EUE-910-HS	920x690x1075h	660x420x825	10 GN 1/1, 400x600	⚡ 13,5	13,95	400V/III/50Hz	0,93	122	3.843
EUG-905-HS	920x750x760h	660x470x450	5 GN 1/1, 400x600	🔥 10	0,21	230V/III/50Hz	0,78	100	4.095
EUG-907-HS	920x750x910h	660x470x600	7 GN 1/1, 400x600	🔥 13,5	0,34	230V/III/50Hz	0,91	110	4.546
EUG-910-HS	920x750x1135h	660x470x825	10 GN 1/1, 400x600	🔥 20	0,47	230V/III/50Hz	1,07	132	5.250
CONVECCIÓN POR VAPOR · CONVECTION STEAM									
EDE-805-HS	760x640x700h	500x370x450	5 GN 2/3, 440x350	⚡ 3,35	3,5	230V/III/50Hz	0,51	80	2.551
EDE-905-HS	920x690x700h	660x420x450	5 GN 1/1, 400x600	⚡ 5,5	5,8	400V/III/50Hz	0,66	90	2.940
EDE-907-HS	920x690x850h	660x420x600	7 GN 1/1, 400x600	⚡ 9	9,3	400V/III/50Hz	0,78	100	3.538
EDE-910-HS	920x690x1075h	660x420x825	10 GN 1/1, 400x600	⚡ 13,5	13,95	400V/III/50Hz	0,93	122	4.147
EDG-905-HS	920x750x760h	660x470x450	5 GN 1/1, 400x600	🔥 10	0,22	230V/III/50Hz	0,78	100	4.567
EDG-907-HS	920x750x910h	660x470x600	7 GN 1/1, 400x600	🔥 13,5	0,35	230V/III/50Hz	0,91	110	5.092
EDG-910-HS	920x750x1135h	660x470x825	10 GN 1/1, 400x600	🔥 20	0,50	230V/III/50Hz	1,07	132	5.880

ACCESORIOS HORNOS EASY LINE · EASY LINE ACCESSORIES



Modelo	Descripción	Dimensiones exteriores	Capacidad	Potencia	Compatibilidad	€
SOER-90T	Soporte abierto	750x580x900	15 GN 2/3	-	-	588
SOEF-70T	Soporte abierto	920x630x700	10 GN 1/1	-	-	609
SOEF-90T	Soporte abierto	920x630x900	15 GN 1/1	-	-	630
SFEC-901T	Armario caliente	920x690x900	12 GN 1/1	1,5 Kw	-	1.543
CLFE-901T	Armario fermentador	920x690x900	12 (400x600)	1,73 Kw	-	1.596
CFG-14*	Campana aspiración con motor	-	-	-	ECG-9...EUG-9...EDG-9...	2.163
CFE-8C	Campana de condensación	-	-	-	EUE-805...EDE-805...	1.659
CFE-9C	Campana de condensación	-	-	-	EUE-9...EDE-9...	1.701
ADD-500	Descalcificador	-	-	-	-	567
C-500	Cartucho descalcificador	-	-	-	-	368
KDLA	Kit ducha lavado	-	-	-	-	262
KSCE	Kit sonda al corazón	-	-	-	-	325
VTE***	Visualizador temperatura cámara	-	-	-	-	231
RPV**	Disco reducción aportación aire	-	-	-	-	37
GRCF-11	Rejilla cromada GN 1/1	530x325	-	-	-	37
GRCF-23	Rejilla cromada GN 2/3	354x325	-	-	-	26
TLA-46	Bandeja de aluminio	400x600x20	-	-	-	42
TLL-46	Plancha	400x600x20	-	-	-	32
TFA-46	Plancha perforada	400x600x20	-	-	-	47
TLA-43	Plancha de aluminio	440x350x20	-	-	-	32
TFA-43	Plancha perforada	440x350x20	-	-	-	37

* Incluye variador de velocidad

** Por cada horno, 1 disco

*** Solicitar al pasar pedido