



# ABATIDORES

## ABATTEURS



### ABATIDORES PARA LA GASTRONOMÍA Y PASTELERÍA

ABATTEURS POUR LA  
GASTRONOMIE ET PÂTISSERIE



BE-910T-LD0

BF-910T-HD0

POTENCIA MEDIA - ALTA POTENCIA

## CARACTERÍSTICAS GENERALES



ASA ABATIDORES BE  
ANSE ABATTEURS BE




ASA ABATIDORES BF  
ANSE ABATTEURS BF



CIERRE MAGNÉTICO  
FERMETURE MAGNÉTIQUE



DESAGÜE INTERNO  
ÉCOULEMENT INTERNE



INTERIOR ABATIDOR  
INTÉRIEUR ABATTEUR



SONDA AL CORAZÓN  
SONDE AU CŒUR

Construidos en acero inoxidable  
 Acabado pulido en la cámara, Scotch-Brite en el exterior  
 Cámara con ángulos redondeados para facilitar la limpieza  
 Aislamiento de 60mm, en poliuretano expandido libre de CFC y HCFC  
 Control digital  
 Sonda al corazón incluida  
 Puerta reversible (solicitar en el momento del pedido)  
 Micro interruptor paro ventilador  
 Estructura porta bandejas desmontable para facilitar la limpieza  
 Lámpara germicida (opcional)  
 Condensación por aire  
 Sistema "defrost" automático  
 Conservación automática de fin de ciclo  
 Preinstalación para USB y HACCP (para los modelos "BF")

*Construits en acier inoxydable.*  
*Finition polie dans la chambre, Scotch-brite à l'extérieur*  
*Chambre avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage*  
*Isolement de 60mm, en polyuréthane expansé libre de CFC et HCFC*  
*Contrôle numérique*  
*Sonde au cœur incluse*  
*Porte réversible (demander au moment de la commande)*  
*Micro interrupteur arrêt ventilateur*  
*Structure porte-plateaux démontable pour faciliter le nettoyage*  
*Lampe germicide (en option)*  
*Condensation par air*  
*Système « defrost » automatique*  
*Conservation automatique de fin de cycle*  
*Préinstallation pour USB et HACCP (pour les modèles « BF »)*

## LÍNEA ALTA POTENCIA



BF-915T-HDO

BF-910T-HDO

BF-906T-HDO

SERIES  
Alta potencia (BF)ON/OFF  
ON/OFFSONDA AL CORAZÓN  
SONDE AU CŒURTIEMPO  
TEMPSPARO / MARCHA  
ARRÊT / MARCHÉCONGELACIÓN  
CONGÉLATIONCICLO INTENSIVO  
CYCLE INTENSIFCICLO NORMAL  
CYCLE NORMALDESESCARCHE  
DÉGIVRAGEUV ESTERILIZACIÓN  
UV STÉRILISATION

Modelos	Medidas exteriores [mm]	Medidas interiores [mm]	Nº bandejas [mm]	Capacidad refrigerante	Tensión	Gas	Potencia total [W]	Volumen embalaje [m³]	Peso bruto [Kg]	€
BF-905T-HDO	820x785x810	700x380x780	5 GN1/1, 400x600	20 Kg / +3°C 13 Kg / -18 °C	230V/I/50Hz	R404A	837	0,70	110	4.228
BF-905T-HDP	830x800x830	700x380x780	5 GN 1/1, 400x600	20 Kg / +3°C 13 Kg / -18 °C	230V/I/50Hz	R404A	837	0,80	128	4.532
BF-906L-HDO	820x825x1400	700x470x490	6 GN 1/1, 400x600	24 Kg / +3°C 15 Kg / -18 °C	230V/I/50Hz	R404A	1559	1,13	145	6.256
BF-906T-HDO	820x825x1400	700x470x490	6 GN 1/1, 400x600	24 Kg / +3°C 15 Kg / -18 °C	230V/I/50Hz	R404A	1559	1,13	145	6.256
BF-910L-HDO	820x825x1680	700x470x770	10 GN 1/1, 400x600	40 Kg / +3°C 25 Kg / -18 °C	400V/III/50Hz	R404A	2070	1,33	193	7.585
BF-910T-HDO	820x825x1680	700x470x770	10 GN 1/1, 400x600	40 Kg / +3°C 25 Kg / -18 °C	400V/III/50Hz	R404A	2070	1,33	193	10.215
BF-915T-HDO	820x825x1820	700x470x930	15 GN 1/1, 400x600	60 Kg / +3°C 38 Kg / -18 °C	400V/III/50Hz	R404A	3440	1,43	210	

## LÍNEA POTENCIA MEDIA



BE-103-LDO

BE-910T-LDO

BE-915T-LDO

### SERIE Potencia media (BE)



ON/OFF  
ON/OFF




CICLO NORMAL  
CYCLE NORMAL



CICLO INTENSIVO  
CYCLE INTENSIF



CONGELACIÓN  
CONGÉLATION



DESCONGELACIÓN MANUAL  
DÉCONGÉLATION MANUELLE

Modelos	Medidas exteriores [mm]	Medidas interiores [mm]	Nº bandejas [mm]	Capacidad refrigerante	Tensión	Gas	Potencia total [W]	Volumen embalaje [m³]	Peso bruto [Kg]	€
BE-103L-HSO	620x650x650	355x550x280	3 GN 1/1	12 Kg / +3°C 8 Kg / -18 °C	230V/I/50Hz	R404A	628	0,37	75	3.152
BE-905T-LDO	820x785x810	700x450x380	5 GN 1/1 , 400x600	14 Kg / +3°C 9 Kg / -18 °C	230V/I/50Hz	R404A	646	0,70	110	3.782
BE-905T-LDP	830x800x830	700x450x380	5 GN 1/1 , 400x600	14 Kg / +3°C 9 Kg / -18 °C	230V/I/50Hz	R404A	646	0,80	116	3.945
BE-906T-LDO	820x825x1400	700x470x490	6 GN 1/1 , 400x600	18 Kg / +3°C 12 Kg / -18 °C	230V/I/50Hz	R404A	1194	1,13	145	5.380
BE-910T-LDO	820x825x1680	700x470x770	10 GN 1/1 , 400x600	28 Kg / +3°C 18 Kg / -18 °C	230V/I/50Hz	R404A	1559	1,33	170	6.141
BE-915T-LDO	820x825x1820	700x470x930	15 GN 1/1 , 400x600	42 Kg / +3°C 27 Kg / -18 °C	400V/III/50Hz	R404A	2070	1,43	190	8.368



# LAVAVAJILLAS

LAVE-VAISSELLE



**ÚLTIMA GENERACIÓN  
EN LAVAVAJILLAS**  
DERNIÈRE GÉNÉRATION EN LAVE-VAISSELLE



MLP-56

EASY-90